

Блокирующие клапаны YТ- 400/YТ-405

Система кодировки: YТ-400/YТ-405

Модель	Тип управл.	Резьба портов	Окруж. темп-ра
YТ-400	<input type="checkbox"/> S Одностор.	<input type="checkbox"/> P PT	1 -20°C - 70°C
YТ-405	<input type="checkbox"/> D Двустор.	<input type="checkbox"/> N NPT	2 -20°C - 120°C
			3 -40°C - 70°C



Технические характеристики

ТИП	Односторонний (S)	Двусторонний (D)	
	Максимальное уп управляющее давление	0.2-1 бар	
Давление	1.4 - 10 бар		
Давление блокир.	0-7 бар		
Дифференциал давления	менее 0.1 бар		
Резьбы под фитинги	PT (NPT) 1/4		
Расход (Kv)	0.77		
Температура окр.	-40 +70°C		
Материал	YТ-400	Алюминиевое литьё	
	YТ-405	Нержавеющая сталь AISI 316	
и и и	YТ-400	0.15	0.7
	YТ-405	1.3	1.5

Управляет краном(затвором) с высокой точностью по входному сигналу 0.2-1 бар , подаваемого от системы управления
 Лёгкая настройка нуля и диапазона
 Не входит в резонанс в диапазоне от 5-200 Hz.
 Восходящая и падающая характеристика, возможна настройка на разбитый диапазон.